

LEISTUNGSERKLÄRUNG

HY-001-SG

Produkttyp

Sanierputzmörtel R

Kennzeichen zur Identifikation

Transputz SG

Verwendungszweck

Putzmörtel für die Verwendung als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

Hersteller

Hydroment GmbH · Albert-Einstein-Str. 1 · D-87656 Germaringen

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1	EN 998-1 :2016
Wasseraufnahme	> 0,3 kg/m ² nach 24 h	EN 998-1 :2016
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 10$	EN 998-1 :2016
Haftzugfestigung	$\geq 0,08$ N/mm ² bei Bruchbild A, B oder C	EN 998-1 :2016
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,43$ W/(m K) für P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,49$ W/(m K) für P=90%	EN 998-1 :2016
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 998-1 :2016
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-1 :2016

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Renate Strauß, Geschäftsführerin
(Name und Funktion)

Germaringen, 31. März 2021

(Ort und Datum der Ausstellung)



(Unterschrift)

Anlage

Sicherheitsdatenblatt